



JFE

ステンレスドラム缶

# ステンレスドラム (200L)



# ステンレスドラム缶 200L缶





## 製品の特徴

- ステンレス鋼の特徴を生かし、クリーンで且つ耐久性に優れ、リユースに適しています。
- 特に耐薬品性に優れ、医薬品・食品・アルコール等の耐食性液体容器に広く利用されています。
- 内面塗装が不要な為、臭気を嫌う固体の医薬品・食品の容器にも適しています。

## 使用材料

使用する鋼板は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板) の規格品を使用しており、一般的によく知られている SUS304 と、モリブデンを添加してより耐食性を高めた SUS316、クロム含有量を高めニッケルを使用しない SUS443JI の3種類を使用しています。

## 底部形状

エコタイプ(標準品)	外溶接タイプ	内部溶接タイプ	鍋底タイプ
(巻締め部上部を溶接している為溝の隙間が少なく洗浄が容易)	(ドラム巻締め外部を溶接)	(洗浄が容易で残留物除去可能)	(一体型で溝がない為、洗浄が容易で残留物除去可能)
			

\*21Crステンレスドラムは、エコタイプのみです。

## クローズド缶・オープン缶

缶種	容量	板厚 (mm)	重量 (kg)	内径 (mm)	外径 (mm)	内高 (mm)	外高 (mm)	UN 取得	底部形状			
									エコ	外溶接	内部溶接	鍋底
クローズ	200L	1.5	29	567	580	846	895	○	○	○	○	○
オープン	200L	1.5	29	567	610	834	882	○	○	○	○	○

- 注: (1) オープン缶の内高は、天蓋用ガスケットを装備しない状態の寸法とする。  
(2) オープン缶の重量は、天蓋用ガスケットおよびバンドなどの付属品を含めたもの。  
(3) オープン缶のUN取得は、ボルトバンド式に限る。

## 特殊仕様

覆輪、蛇口、特殊パッキン、ストレート缶や内外面を研磨したサニタリー仕様も有ります。